



REPARA PAREDES ALABASTINE é uma massa preenchedora, que corrige furos e imperfeições, sem retrair ou rachar. Preenche imperfeições de até 10 mm por camada, tornando mais fácil, limpo e rápido o processo de correção das paredes antes da pintura.

Embalagens disponíveis:

- **Pote de 1 kg**
- **Tubo de 330 g**

BENEFÍCIOS

- Pronto para uso
- Não faz sujeira
- Alto poder de preenchimento
- Facilidade de aplicação

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para todos os tipos de superfície de alvenaria, tais como concreto, tijolos, cimento, gesso e superfícies pintadas. O produto pode ser aplicado em ambientes internos e externos. Não indicado para áreas permanentemente úmidas, e nem sobre metais, vidro ou plástico.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica modificada, cargas minerais, água, espessantes, surfactantes aniônicos e não-aniônicos, microbicidas não-metálicos. Substâncias que contribuem para o perigo: Não se aplica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Sólidos/Peso:** 85,75 – 86,75 %
- **Peso Específico:** 1,700 – 1,900 g/cm³
- **VOC (compostos orgânicos voláteis):** 0,028g/L
- **pH:** 6,5 – 8,0



Você sabe o que é VOC e porque avaliamos?

VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis, ou seja, materiais que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar os VOCs das tintas. A Coral se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o nível de VOC de seus produtos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo:

- **Com mofo** - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere secar bem para aplicar.
- **Com umidade** - Antes de pintar, resolva o que está causando o problema.
- **Partículas desagregadas, reboco fraco, partes soltas, superfícies pintadas com cal, ou que estejam calcinadas ou antigas em mau estado** – Após a limpeza do máximo das partículas soltas, aplicar 1 demão de Coral Fundo Preparador Base Água.

DADOS DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

Espátula metálica ou plástica.
Dica: para deixar a superfície mais lisa no local do reparo, molhe a espátula ao fazer o acabamento.

RENDIMENTO

Variável, conforme profundidade de preenchimento.

SECAGEM

- Ao toque – 30 minutos
- Pintura com trincha – 2 horas
- Pintura com rolo – 3 horas
- Lixamento – 4 horas
- Total - 1 dia

Os tempos de secagem expressos acima dependem das condições de temperatura e umidade do local e das dimensões do defeito.

Camada muito espessa, temperatura baixa e umidade alta podem demandar maior tempo de secagem.

Dependendo da profundidade do reparo, mesmo após decorrido o tempo de secagem, a massa no seu interior poderá não estar completamente endurecida, o que não impede que a mesma seja pintada ou lixada. Porém, poderá haver deformação do reparo realizado, caso este seja pressionado, antes que ocorra a secagem completa.

Não aplicar o produto sob temperaturas abaixo de 5°C.



Modo de usar

1. Após a preparação da superfície, conforme indicado, homogeneizar o produto com uma espátula, para Potes de 1kg, ou, no caso de Bisnaga de 330 g, pressionar a embalagem entre os dedos, seguidamente, por toda sua extensão.
2. Aplique o produto, diretamente na área danificada, nivelando-o com uma espátula, com movimentos no sentido do centro para as bordas da imperfeição, evitando assim que se formem falhas nas bordas do furo.
3. Para furos com mais de **10 mm** de profundidade, aplicar a 1ª camada, e após secar, aplique uma nova camada.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:

24 meses após a data de fabricação.

Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor **SACC** - 08000 11 77 11. **Emergências médicas (24 horas)** CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel.: 08000 14 81 10.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida no site www.alabastine.com.br.